

三通 直動式 電控換向閥

口徑 1/8"1/4"
流量 Cv : 0.5

MAC 200系列

特性：

平衡式閥門設計，感應時間不受壓力變化影響
一閥可作多種用途，
1. 三通，2. 二通常開，3. 二通常閉，
4. 真空等應用，5. 選擇，6. 換向
每分鐘精確作動速度可達6000次以上
設有功能片，可自由轉換常開. 常閉
可附加調壓閥

適用場合：

高速檢出吹料，單動氣缸，信號開關，
氣壓馬達，真空形成破壞控制
針對惡劣的氣源，克服污染雜質等
磨擦阻力，在40 μm的過濾器過濾下，
仍然可正常操作
可選擇防爆型電控換向閥

訂貨舉例

系列 | 閥體選型 - 電線圈選型

225B-121BA MOD 0005

257B-611JC, 底座式兩端夾板 A2-5003-01P

技術資料：

壓力範圍：真空到 10.5 kg/cm²
周圍溫度：-18 到 60
適用流體：空氣或鈍氣
潤滑油：不需要



單獨式

並聯式底座

系列	閥體選型	
200	閥體型式	接口 < 如為BSPP請加MOD 0005 >
2	2 二或三通管接	4 1/8"NPT
	7 二或三通常閉管接	5 1/4"NPT
2	5 三通底座	0 無底座
		1 底座常閉, 1/4"NPT底座, 調壓器, 共同出口
		2 底座常閉, 1/4"NPT底座, 調壓器, 單獨出口
	6 二通底座	6 1/8"NPT
		7 1/4"NPT
		8 1/8"NPT (防爆)
8 二或三通常閉底座	9 1/4"NPT (防爆)	

B-

< 如為BSPP請加MOD 0005 >

電線圈選型

線圈電壓				手動裝置		電源連接方式	
11	120/60, 110/50	55	12VDC (6W)	0	無手動裝置 (防爆)	AA	JIC, 1/2"NPS導管
	24VDC (6.0W)	60	12VDC (8.5W)	1	無鎖定	BA	標準出線
12	240/60, 220/50	61	24VDC (8.5W)	2	可鎖定	JA	方型插座
50	24VDC (6W)	78	24VDC (24.0W)	3	無鎖定延伸	JC	方型插座 (有燈)
				4	可鎖定延伸	EA	防爆型*

*防爆型僅適用於無手動裝置